

ЭЛЕКТРОБОРМОТОРЫ СЕРИИ BDK (WEKA)

DK 08

Новый электробормотор DK08 для сверления отверстий Ø до 130 мм в бетоне и Ø до 150 мм в кирпичной кладке

- Для сверления с водой
- Электронная защита от перегрузок
- Два встроенных уровня для точного сверления
- В комплекте с удобным чемоданом для транспортировки
- Штекер с контактами защитного заземления и защитный блок PRCD (УЗО)



Артикул MS13003256



BDK 2 Plus (DK 18)

Компактный и лёгкий электробормотор с электронной защитой от перегрузок для сверления в керносверильной установке Ø до 160 мм

- Электронная регулировка пускового тока и защита от перегрузок
- Штекер с контактами защитного заземления и защитный блок PRCD (УЗО)

Артикул MS13000504



BDK 1 Plus (DK 16)

Компактный и лёгкий электробормотор с электронной защитой от перегрузок для ручного сверления и сверления в керносверильной установке Ø до 160 мм

- Электронная регулировка пускового тока и защита от перегрузок
- Поставляется в чемодане в комплекте с инструментом
- С дополнительной ручкой для сверления без штатива
- Штекер с контактами защитного заземления и защитный блок PRCD (УЗО)

Артикул MS13000074



BDK 26

Высокомощный (2,6 кВт; 230 В) электробормотор для сверления отверстий Ø до 250 мм

BDK 28

Высокомощный (3,2 кВт; 230 В) электробормотор для сверления отверстий Ø до 350 мм

- Электронная защита от перегрузок
- Штекер с контактами защитного заземления и защитный блок PRCD (УЗО)
- Три редукторные скорости
- С антифрикционным кольцом

Артикулы MS13000193 / MS13000041



BDK 33

Надёжный электробормотор повышенной мощности (3,2 кВт; 230 В) для сверления отверстий Ø до 350 мм

- Электронная регулировка пускового тока и защита от перегрузок
- С антифрикционным кольцом
- Штекер с контактами защитного заземления и защитный блок PRCD

Артикул MS13000082

Модель	DK 08	BDK 2 Plus (DK 18)	BDK 1 Plus (DK 16)	BDK 26	BDK 28	BDK 33
Артикул	MS13000261	MS13000504	MS13000074	MS13000193	MS13000041	MS13000082
Макс. Ø сверления, мм	150	160	160	250	350	350
Мощность мотора, кВт	1,8	2,0	2,0	2,6	3,2	3,2
Число скоростей мотора	2	3	3	3	3	3
Число оборотов мотора (об./мин.)	570/1700	540/1200/2520	540/1200/2520	300/590/930	230/480/720	230/480/720
Резьба шпинделя, дюйм	1/2" + 1.1/4"	1/2" + 1.1/4"	1/2" + 1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"	1.1/4"
Вес комплекта (кг)	5,2	5,3	5,9	11,6	11,9	11,9

ЭЛЕКТРОБОРМОТОРЫ СЕРИИ BDK (WEKA)

BDK 4B/BDK 4 BS

Высокомощный (3,9 кВт; 400 В) электробормотор для сверления отверстий до 400 мм (BDK 4B) или для сверления отверстий Ø до 325 мм на большую глубину (BDK 4 BS)

- Электронная регулировка пускового тока и защита от перегрузок
- С антифрикционным кольцом
- Три скорости редуктора
- Водяное охлаждение мотора
- Высокая безопасность для оператора



Артикулы MS13000861 / MS13000636

BDK 45

Высокомощный (5,2 кВт; 400 В) электробормотор для сверления отверстий Ø до 500 мм

- Электронная регулировка пускового тока и защита от перегрузок
- С антифрикционным кольцом
- Три скорости редуктора
- Водяное охлаждение мотора
- Высокая безопасность для оператора



Артикул MS13000070

Модель	BDK 4B	BDK 4BS	BDK 45
Артикул	MS13000861	MS13000636	MS13000070
Макс. Ø сверления ¹ , мм	70 – 400	50 – 325	100 – 500
Мощность мотора	3,9 кВт 230 В	3,9 кВт 230 В	5,2 кВт 400 В
Число скоростей мотора	3	3	3
Число оборотов мотора (об./мин.)	180/430/750	180/430/750	120/280/440
Резьба шпинделя, дюйм	1 1/4" + 1/2"	1 1/4"	1 1/4"
Вес комплекта (кг)	5,8	13,6	22,8

¹ Максимальный диаметр сверления с электробормоторами BDK